



COMfortel DECT 650C



Analoges DECT-Mobiltelefon

- Beleuchtetes Farbdisplay, 65 536 Farben
- Nummern-/Namensanzeige (CLIP/CNIP)
- Telefonbuchübernahme von SIM-Karte
- Polyphone Klingelmelodien
- SMS im Festnetz, senden/empfangen

High-Fidelity
High-Colour
High-Class



Einfach clevere Telefonanlagen.

Was ist das Beste am COMfortel DECT 650C?

Sein Outfit?

Es ist schon ein echter Hingucker, dieses kleine Telefon mit der blauen Tastaturbeleuchtung. Sein 65.000-Farben-Display zeigt Ihr gewähltes Hintergrundbild in bestechender Brillanz. Die „großen“ Tasten sind optimal auf Fingerkuppengröße gestylt.

Seine Raffinesse?

Ihr Handy ist Ihr ständiger Begleiter, Ihr Telefonbuch gut gepflegt? Für Sie haben wir etwas: Stecken Sie Ihre SIM-Karte in Ihr neues COMfortel DECT 650C und übertragen Sie alle Rufnummern! Und damit Sie bei 200 Namens- und 400 Nummerneinträgen den Durchblick behalten, nutzen Sie die komfortable Namenssuche – für Anrufe, SMS, E-Mail oder Fax im Festnetz.

Ordnen Sie diesen Einträgen einen der 10 mehrstimmigen Klingeltöne zu und Sie erkennen schon am Klang, wer anruft. Oder schauen Sie auf das Display! Das zeigt den Namen des Anrufers an – auch wenn er nicht im DECT-Gerät, sondern in Ihrer Auerswald-Anlage gespeichert ist.

Sein guter Ton?

Beim Freisprechen sorgen Vollduplex und Echounterdrückung für voluminösen Klang in bester Qualität. Stellen Sie die Hörerlautstärke und den Rufton so ein, wie Sie es wünschen! Sie brauchen Ruhe? Schalten Sie mit einem Knopfdruck alles stumm! Wenn nur alles so einfach wäre...

Was Sie auch immer vom COMfortel DECT 650C überzeugt, die vielen anderen Features (siehe unten) bekommen Sie gratis dazu.



Display

- **Grafisches Display** mit 65.536 Farben (128 x 128 Pixel) und automatischer Hintergrundbeleuchtung
- **Kontrast einstellbar**
- **Extra Symbolzeile** zur Anzeige der Feldstärke, Anruferliste, Hörerlautstärke und des Akkuladestands
- **Rufnummern- und Namensanzeige*** des Anrufers (CLIP/CNIP)
- **Animierte Symbole oder Text** zur Anzeige der Einstellungen
- **Standby-Anzeige:** 10 Hintergrundbilder, variabler Text mit Datum und Uhrzeit

Telefonbuch und Ruflisten

- **400 Rufnummern speicherbar, aufgeteilt in 200 Namenseinträge mit je 2 Rufnummern** (z. B. für Festnetz- und Mobilfunkrufnummer)
- **Eingebauter SIM-Kartenleser** zum Kopieren des Telefonbuches einer GSM-SIM-Karte in das Mobilteil
- **Namensuche** im Telefonbuch des Telefons
- **Anzeige des Namens***
- **Anruferliste** der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer und Namen*
- **Übernahme aus der Anruferliste** in das Telefonbuch, inkl. Namen*
- **Wahlwiederholung** der letzten 20 gewählten Rufnummern
- **Zuordnung der Rufmelodien zu einzelnen Rufnummern**

Weitere Komfortmerkmale

- **10 polyphone Rufmelodien**
- **Lautstärke** des Hörers und der Rufmelodie einstellbar
- **Stummschaltung aller akustischen Signale**
- **Nachtmodus** (reduzierte Ruftonlautstärke)
- **Headset-Anschluss**
- **Headset** im Lieferumfang
- **Freisprechen** mit dem Mobilteil
- **4-Wege- Navigationstaste**
- **Rückfragetaste** zum Vermitteln bzw. Weiterleiten von Gesprächen
- **Blaue Tastaturbeleuchtung**
- **Tastatursperre**
- **Tastentöne** ein- und ausschaltbar
- **Sperrnummern**, 4 Rufnummernbereiche
- **Tonwahl (MFV)** während der Verbindung
- **SMS, E-Mail und Fax im Festnetz**, senden/empfangen (abhängig vom Netzbetreiber)
- **Integrierter Kalender mit Weck- und Terminruffunktion**
- **Weltuhr**
- **Taschenrechnerfunktion**
- **Paging-Funktion**
- **Komfortable Bedienung** durch intuitive Menüführung mit grafischen Symbolen
- **Menüsprache Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch**
- **Stromsparmodes**
- **Bis zu 15 Stunden Sprech- und 90 Stunden Standby-Zeit**
- **Ladedauer max. 15 Stunden**
- **Reichweite bis zu 300 m im Freien und bis zu 50 m in Gebäuden**

Technische Daten

Basisstation

Betriebsspannung: 230 V +/-10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme: max. 2,7 VA
Systemanschluss: a/b-Port der Telefonanlage
Abmessungen (B x H x T): 145 mm x 56 mm x 145 mm
Gewicht: ca. 130 g

Mobilteil

Betriebsspannung: 2,4 V (2 NiMH-Akkus 800 mAh)
Betriebsdauer: bis 90 Stunden Standby-Betrieb, bis 15 Stunden im Gespräch
Ladezeit des Akkus: max. 15 Stunden
Abmessungen (B x H x T): 44 mm x 119 mm x 22 mm
Gewicht: ca. 115 g, inkl. Akkus

System

Übertragungsprotokoll: DECT/GAP
Reichweite: bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Gehäuse: ABS, anthrazit/silber
Sicherheit: CE

Lieferumfang

- 1 Basisstation (inkl. Ladeschale)
- 1 Mobilteil (inkl. 2 NiMH-Akku, Typ AAA)
- 1 Headset
- 1 Telefonanschlusskabel (RJ-11/RJ-11), Länge ca. 2 m
- 1 TAE-F-Adapter
- 1 Steckernetzteil 230 V AC
- 1 Bedienhandbuch (Deutsch/Englisch)

* Rufnummernanzeige bei aktivierter Rufnummernübermittlung beim Anrufer. Anzeige des Anrufernennens aus dem internen Telefonbuch des Telefons und mit Anlagen, die das Merkmal „CLIP alphanumerisch“ (CNIP) unterstützen, z. B. COMcompact 2204 USB, 2206 USB, 4410 USB, 4406 DSL, COMmander Basic und COMmander Business.



Bitte beachten Sie:

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umständen nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des Telefonsystems und des eventuell damit verbundenen PCs vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu, vorab beim Fachhändler Informationen einzuholen. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich. In Kombination mit Telefonanlagen anderer Hersteller können Inkompatibilitäten auftreten, die die Nutzung von Leistungsmerkmalen beeinflussen.

Ihr Fachhändler:

Ralf HOTTMEYER

Akkus – Batterien – Telekommunikation
Hauptstr. 69 - 52146 Würselen

Tel.: 02405 – 420648
Fax: 02405 – 420649
eMail info@hottmeyer.de
www www.hottmeyer.de



Einfach clevere Telefonanlagen.